



Caméra étanche IP 2 Mégapixels avec Led IR

- Caméra 2 Mégapixels avec vidéo Full HD 1080p temps réel
- Mode de compression H.264, Mpeg4 (25 ips max)
- 0 Lux: Eclairage LED IR intégré pour voir dans la totale obscurité
- Lecteur Micro SDXC intégré (jusqu'à 64Go)

Résumé

Aasset Security présente la nouvelle série Hikvision 2000, une gamme économique complète de caméras IP pour les commerces de détail et les petites installations.

Deux capteurs sont disponibles au choix, en 1,3 à 4 mégapixels, leur permettant de répondre à la plupart des installations: intérieur, extérieur, jour / nuit avec projecteur IR intégré et de nombreuses corrections d'images.

Les caméras sont équipées d'objectifs mégapixels à focale variable, pour aider l'installateur de trouver le bon champ de vision. Enfin, elles sont dotées d'un emplacement pour carte SD (capacité jusqu'à 64Go).

DS-2CD2620F-I

Spécifications Techniques

Capteur	1/2,7" Progressive scan CMOS 2 Mégapixels
Pixels - Effectifs	1920(H) x 1080(V)
Col/N	On/Off/Auto, filtre amovible
Longueur focale de l'objectif	2,8 ~ 12 mm
Angle de vision horizontal	113° (Large) ~ 33,8° (Télé)
Sensibilité couleur	0,01 Lux (50IRE) @ F1,2
Sensibilité N	0 lux LED IR On
Contrôle iris	Asservi, DC
Obturbateur haute vitesse	1/25 ~ 1/100.000 sec
Réducteur de bruit numérique	3D-DNR, auto
BLC Contre-jour	On/ Off/ Zone/ Niveau
WDR	D-WDR (Système numérique haute dynamique)
Compression vidéo	H.264, MJPEG, Simple / Double Flux
Débit	32 Kbps ~ 16 Mbps
Fréquence	25ips (1920x1080)
Déclenchement d'alarme	Détection de mouvements, Sabotage, Déconnexion réseau, Conflit d'adresse IP, Exception de stockage
Protocole réseau	Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1 X, IGMP, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP
Compatibilité Système	CGI, ONVIF, PSIA
Web Browser	Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Chrome 8.0+, Safari 5.0+
Sécurité	Protection par mot de passe, Watermark
Interfaces Réseau	1x 10/100 Base T/TX (RJ-45)
Portée IR utile	15/30 m (selon l'environnement)
Indice de protection	IP66
Température d'utilisation	-30°C ~ +60°C
Humidité	Moins que 90%, sans condensation
Alimentation	12 Vcc, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation (W)	7.5
Poids	1.2 kg - 2.65 lbs
Dimensions	∅ 105 x 258.6 mm - 4.13 x 10.18 In

Accessoires



DS-1275ZJ
Adaptateur montage poteau



DS-1260ZJ
Boite de dérivation pour caméra tube